

Lagerhinweise für Silikon-Stanzteile und Silikonrundschnüre

A) Lagervorschriften

Für die Lagerung unserer Silikonprodukte empfehlen wir folgendes:

1. Lagerbestandswechsel nach dem Prinzip ‚first in first out‘
2. Lagertemperatur unter 25 °C und nicht unter -30 °C
3. Relative Feuchtigkeit nicht über 70%
4. Schutz vor direktem Sonnenlicht und UV-Einwirkung
5. Vermeidung von Ozonbildung
6. Vermeidung von schädlichen Einwirkungen von bestimmten Produkten und deren Dämpfen z.B. Desinfektionsmitteln, Lösungsmitteln usw.
7. Vermeidung von negativen Einflüssen von elektrischen und magnetischen Feldern
8. Schläuche und Profile ohne Talkum sollten regelmäßig gelockert werden, um ein Verkleben zu vermeiden.
9. Bei längerer Lagerung können vereinzelt weiße Ausblühungen an der Silikonoberfläche auftreten.
10. Der Schutz vor Nagetierbefall ist zu gewährleisten.

B) Lagerungsverfahren

Eine Lagerung der Produkte im Freien ist nicht zulässig. Silikonprodukte sollten getrennt von anderen Produkten, vor allem von PVC-Schläuchen, in geschlossenen und mäßig belüfteten Räumen und auf trockenem Untergrund in Regalen oder in Lagerboxen/auf Spulen gelagert werden.

Bei dieser Art der Lagerung sind die folgenden Punkte zu beachten:

1. Bei Rundschnüren dürfen Mindestbiegeradien nicht unterschritten werden.
2. Unten liegende Produkte dürfen nicht durch das Gewicht der darauf liegenden Produkte verformt werden.

C) Haltbarkeit

Die garantierte Mindesthaltbarkeit unter normalen Lagerbedingungen beträgt ein Jahr.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Produkte vor der Verwendung auf Beeinträchtigungen durch die Lagerung zu untersuchen.